


**JAVA MORTAR®**

## WALL TILE ADHESIVE (JM 450)




### Definisi Produk :

Jaya Mortar® Tile Adhesive adalah campuran semen, *filler*, additive dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambahkan air dan mengaduknya, untuk dipakai sebagai perekat jenis wall tile (Keramik Dinding).

### Kegunaan :

- Jaya Mortar® Wall Tile Adhesive direkomendasikan dengan tebal 3-15 mm, diaplikasikan untuk :
- Perekat keramik dinding.



### Spesifikasi & Sifat Teknik :

- Warna : Abu-abu
- Bahan Pengikat : Portland Cement
- Filler : Lime Powder
- Additive : Polymer
- Agregat : Pasir Silika, ukuran maksimum partikel 0,6 mm
- Kebutuhan Air per zak : 7,5 - 8 liter per 30 kg
- Compressive Strength :  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Real Coverage per zak :  $\pm 6 \text{ m}^2$ ; dengan ketebalan 3mm (@30kg)
- Potential Coverage per zak :  $\pm 7-8 \text{ m}^2$ ; dengan ketebalan 3 mm
- Dry Density : 1,6 gr/cc
- Wet Density : 1,9 gr/cc

### Cara Penggunaan :

#### Persiapan :

Bersihkan permukaan dinding dari kotoran, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan dinding yang akan digelar Tile Adhesive.

#### Pengolahan :

Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik dan daya rekat yang maksimal pada produk ini.

#### Aplikasi :

Adukan digelar langsung pada dinding yang telah dipaster dengan menggunakan Trowel bergerigi. Adukan digelar rata pada permukaan yang tidak terlalu luas dan tekan keramik pada permukaan area kerja dengan menggunakan palu karet dalam waktu yang tidak lebih dari 15 menit (Open Time).

### Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 30 kg kantong kertas / paper bag dengan inner *polyethylene*

### Keamanan :


Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum



**JAVA MORTAR®**

## TILE ON TILE ADHESIVE (JM 400)




### Definisi Produk :

Jaya Mortar® Tile On Tile Adhesive adalah campuran semen, *filler*, additive dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambahkan air dan mengaduknya, untuk dipakai sebagai perekat keramik diatas keramik.

### Kegunaan :

- Jaya Mortar® Tile On Tile Adhesive direkomendasikan dengan tebal 3-15 mm diaplikasikan untuk :
- Perekat keramik diatas Keramik, Granit & Batu Alam



### Spesifikasi & Sifat Teknik :

- Warna : Abu-abu Terang
- Bahan Pengikat : Portland Cement
- Filler : Lime Powder
- Additive : Polymer
- Agregat : Pasir Silika, ukuran maksimum partikel 0,6 mm
- Kebutuhan Air per zak :  $\pm 7,5 - 8$  liter per 30 kg
- Compressive Strength :  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Real Coverage per zak :  $\pm 6 \text{ m}^2$ ; dengan ketebalan 3 mm
- Potential Coverage per zak :  $\pm 7-8 \text{ m}^2$ ; dengan ketebalan 3 mm
- Dry Density : 1,6 gr/cc
- Wet Density : 1,9 gr/cc

### Cara Penggunaan :

#### Persiapan :

Bersihkan permukaan dinding dari kotoran, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada bidang yang akan digelar Tile Adhesive.

#### Pengolahan :

Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik dan daya rekat yang maksimal pada produk ini.

#### Aplikasi :

Adukan digelar langsung pada keramik dengan menggunakan Trowel. Adukan digelar rata pada permukaan yang tidak terlalu luas dan tekan keramik pada permukaan area kerja.

### Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 30 kg kantong kertas / paper bag dengan inner *polyethylene*

### Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

