




## FLOOR HARDENER (JM 500)



### Definisi Produk :

Jaya Mortar® Floor Hardener adalah campuran semen, additive dan pasir silika yang dikemas hanya ditaburkan pada lantai beton basah.

### Spesifikasi & Sifat Teknik :

- Warna : Abu-abu (Natural) dan Warna (Sesuai permintaan)  
 Bahan Pengikat : Portland Cement  
 Agregat : Pasir Silika  
 Berat Isi : 1,8 kg / liter  
 Jumlah Pemakaian : 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm ketebalan 3 mm menghasilkan 6-7 m<sup>2</sup>/sak (25) kg.

### Cara Penggunaan :

**Persiapan :**  
 Bersihkan permukaan beton yang akan di taburi floor hardener dan alat perata lantai atau mesin pemoles lantai.

**Pengolahan :**  
 Taburkan Jaya Mortar® floor hardener secara merata di atas lantai beton yang akan dilapisi. Penaburan material di lakukan 2(dua) tahapan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

**Aplikasi :**  
 Bahan floor hardener di tabur merata sedikit demi sedikit (2/3 dari material yang akan di gunakan) hingga menutupi permukaan beton dan meratakan dengan menggunakan jidar/trowel. Segera menaburkan kembali 1/3 Apabila permukaan beton mengeras, lakukan penggosokan berulang dengan menggunakan mesin pemoles lantai hingga mendapatkan permukaan yang rata/padat dan licin.

### Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 25 kg kantong plastik dengan polyethylene liner atau kantong plastic laminated.


### Keamanaan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum



## CONCRETE FILL (JM 350)



### Definisi Produk :

Jaya Mortar® Concrete Fill adalah campuran semen, filler dan pasir silika da additive yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai pelapis awal pada pekerjaan plesteran permukaan beton.

### Kegunaan :

- Jaya Mortar® Concrete Fill direkomendasikan untuk :
- Pelapis awal pekerjaan dinding plester pada permukaan beton,
- Sebagai bahan pengisi keropos pada beton, celah pada panel, dll.

### Spesifikasi & Sifat Teknik :

- Warna : Abu-abu terang  
 Bahan Pengikat : Portland Cement  
 Additive : Polymer  
 Agregat : Pasir Silika  
 Berat Isi : 8 - 9 liter per 30 kg  
 Berat Coverage per zak : ± 6 m<sup>2</sup> tebal 3 mm  
 Potential Coverage per zak : ± 7-8 m<sup>2</sup> tebal 3 mm

### Cara Penggunaan :

**Persiapan :**  
 Bersihkan debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan beton

**Pengolahan :**  
 Pencampuran direkomendasikan menggunakan *hand drill*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Dicampur air secara bertahap sedikit demi sedikit dan aduk hingga merata selama 3 atau 4 menit.

**Aplikasi :**  
 Aplikasikan concrete fill dengan tebal 2-3mm pada permukaan beton dengan menggunakan roskam benang (notch trowel).  
 Untuk bahan pengisi (fill) ketebalan dianjurkan ±3-20 mm.  
 Untuk ketebalan lebih dari 20mm, disarankan untuk di aplikasikan dua kali dengan aplikasi pertama 1/2 dari ketebalan keseluruhan.

### Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 30 kg kantong kertas/paper bag dengan inner polyethylene

### Keamanaan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

