




SKIM COAT (JM 310)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Skim coat adalah campuran semen, serbuk kapur, *filler* dan *additive* yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai acian dinding beton

Kegunaan :

- Jaya Mortar® Skim Coat direkomendasikan dengan tebal 2 - 3 mm, diaplikasikan untuk :
- Acian pada dinding plester
- Acian pada dinding bata ringan (ALC/AAC block)
- Acian atap dan dinding beton

Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu Terang
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Filler	: Lime Powder
Additive	: Polymer
Kebutuhan Air per zak	: ± 12-13 liter per 40 kg
Compressive Strength	: >12 N/mm ²
Real Coverage per zak	: ± 16 m ² (@ 40kg); dengan ketebalan 2 - 3 mm
Potential Coverage per zak	: ± 18 m ² (@ 40kg); dengan ketebalan 2 - 3 mm
Dry Density	: 1,2 gr/cc
Wet Density	: 1,8 gr/cc

Cara Penggunaan :

Persiapan :
Bersihkan permukaan dinding plaster/beton dari kotoran, debu, minyak dan partikel lainnya yang menempel pada bidang yang akan diaplikasikan skim coat.

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimum.

Aplikasi :
Acian dapat dicapai dengan ketebalan maksimum 3 mm tetapi pada umumnya aplikasi pekerjaan di lapangan mencapai ketebalan 2 mm.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 40 kg kantong kertas/paper bag dengan inner polyethylene.

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum



FLOOR TILE ADHESIVE (JM 410)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Tile Adhesive adalah campuran semen, *filler*, *additive* dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya, untuk dipakai sebagai perekat jenis floor tile (Keramik Lantai).

Kegunaan :

- Jaya Mortar® Floor Tile Adhesive direkomendasikan dengan tebal 3-15 mm, diaplikasikan untuk :
- Perekat keramik lantai.

Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Filler	: Lime Powder
Additive	: Polymer
Agregat	: Pasir Silika, ukuran maksimum partikel 0,6 mm
Kebutuhan Air per zak	: 7,5 - 8 liter per 30 kg
Compressive Strength	: ≥ 15N/mm ²
Real Coverage per zak	: ± 6 m ² ; dengan ketebalan 3 mm (@30 kg)
Potential Coverage per zak	: ± 7-8 m ² ; dengan ketebalan 3 mm
Dry Density	: 1,6 gr/cc
Wet Density	: 1,9 gr/cc

Cara Penggunaan :

Persiapan :
Bersihkan permukaan dinding dari kotoran, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan lantai yang akan digelar Tile Adhesive.

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik dan daya rekat yang maksimal pada produk ini.

Aplikasi :
Adukan digelar langsung pada screed lantai/permukaan beton dengan menggunakan Trowel bergerigi. Adukan digelar rata pada permukaan yang tidak terlalu luas dan tekan keramik pada permukaan area kerja dengan menggunakan palu karet dalam waktu yang tidak lebih dari 15 menit (Open Time).

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 30 kg kantong kertas / paper bag dengan inner polyethylene

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

