



PLASTER (JM 200)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Plaster adalah campuran semen, *filler*, additive dan pasir silika yang dikemas, hanya perlu menambah air dan mengaduknya untuk siap dipakai sebagai plesteran pemasangan bata.

Kegunaan :

Jaya Mortar® Plaster direkomendasikan dengan ketebalan 10 mm atau lebih, dan diaplikasikan untuk :

- Pemasangan Bata Merah, Bata Lubang (Hollow Block), Batako
- Plesteran Dinding
- Scream Lantai

Spesifikasi & Sifat Teknik :

Warna	: Abu-abu
Bahan Pengikat	: Portland Cement
Filler	: Lime Powder
Adregal	: Pasir Silika, ukuran maksimum partikel 2,4 mm
Additif	: Polymer
Kebutuhan Air per zak	: 7 - 8 liter per 50 kg
Compressive Strength	: > 7,0 N/mm ²
Real Coverage per zak	: ± 2,5 m ² ; untuk pemakaian dengan tebal 10 mm
Potential Coverage per zak	: ± 3 m ² ; untuk pemakaian dengan tebal 10 mm
Dry Density	: 1,9 gr/cc
Wet Density	: 2,0 gr/cc

Cara Penggunaan :

Persiapan :
Bersihkan permukaan kotor, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada bidang yang akan di plaster.

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimum.

Aplikasi :
Untuk penggunaan plasteran dengan ketebalan 10mm. Untuk pemasangan bata mencapai tebal 10-15 mm Untuk hasil yang baik terlebih dahulu dilakukan curring (pelembaban dengan air) sebelum dilakukan pekerjaannya.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 50 kg kantong plastic dengan polyethylene liner atau kantong plastic laminated.

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

