





REPAIR CONCRETE (JM 110)



Definisi Produk :

Jaya Mortar® Concrete Repair adalah campuran semen, *filler*, additive dan pasir silika yang dikemas hanya perlu menambah air dan mengaduknya.

Spesifikasi & Sifat Teknik :

- Warna : Abu-abu Muda
Bahan Pengikat : Portland Cement
Agregat : Pasir Silika yang gradasinya tersusun baik
Besarnya butir maksimum 2,4 mm.
Berat isi : Kering 1,7 kg/liter
Basah 1,8 kg/liter
Kebutuhan air : 8 - 9 liter/sak (50kg)
Kuat tekan : 7,0 N/mm²

Cara Penggunaan :

Persiapan :
Bersihkan permukaan dari kotoran, debu, minyak, dan partikel lainnya yang menempel pada permukaan beton

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Aplikasi :
Aplikasi dengan cara mengisi pada retak beton secukupnya atau pada beton yang tidak merata dan keropos.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 50 kg kantong plastik dengan polyethylene liner atau kantong plastic laminated.


Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum



DRY CONCRETE K225 (JM 120)



Spesifikasi & Sifat Teknik :

- Warna : Abu-abu Muda
Kepadatan curah : 2395 kg/m³
Fertilitas / hasil : ± 0,02238 m³ (@50kg)
Pembekalan air : 5-6 liter per 50 kg
Ukuran partikel terbesar : < 12 mm
Kuat tekan : K 225 (umur 28 hari)
Slump : 10 ± 2 cm

Cara Penggunaan :

Pengolahan :
Direkomendasikan menggunakan mesin *mixing*. Apabila tidak ada, pencampuran bisa dilakukan dengan cara manual. Tambahkan air secara bertahap dan aduk sampai rata selama 3 atau 4 menit. Pencampuran yang benar sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik pada produk ini.

Aplikasi :
Aplikasi dengan cara mengisi pada adukan beton secara merata pada kolom atau lantai yang akan diteliti.

Penyimpanan dan Pengepakan :

Simpan selalu ditempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab. Dikemas dalam 50 kg kantong plastik dengan polyethylene liner.

Keamanan :

Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.

Catatan : Informasi ini sebagai petunjuk umum

